



Prestandadeklaration

Nr: *B419_8/16_SS_EN_12620*

1. Produkttypens unika identifikationskod:	<i>B419_8/16_SS_EN_12620</i>
2. Beteckning som möjliggör identifiering:	<i>Batchnr., Se följesedel</i>
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:	<i>Tillverkning av betong för användning till byggnader, vägar och andra bygg- och anläggningsarbeten.</i>
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	<i>DalaFrakt o Logistik Box 116, 793 23 Leksand Anläggning: Gräv, Gagnef</i>
5. Ej relevant, se punkt 4.	
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	<i>2+</i>

7. Anmält organ, *NORDCERT AB 1505* har utfärdat certifikat *1505-CPR-419* på grundval av:

i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik

8. Ej relevant, se punkt 7.

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	8-16	SS-EN 12620:2002 +A1:2008
Kornform	FI₁₅	
Kornstorlek	NPD	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Korndensitet (skenbar)	2,64 Mg/m³	
Andel korn med krossade/brutna ytor		
Motstånd mot fragmentering	NPD	
Motstånd mot polering	LA₁₄	
Motstånd mot nötning (AAV)	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov	MDE10	
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Volymstabilitet	NPD	
Sammansättning/halt	NPD	
Vattenarbsorption	0,4 %	
Radioaktiv strålning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Beständighet mot alkalisilikareaktivitet	Se petrografisk analys	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av :

Namn, Platschef

.....
Plats och datum för utfärdande

.....
Namnteckning