



Prestandadeklaration

Nr: *B420_0/16_SS_EN_13242*

1. Produkttypens unika identifikationskod:	<i>B420_0/16_SS_EN_13242</i>	
2. Beteckning som möjliggör identifiering:	<i>Batchnr., Se följesedel</i>	
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:	<i>Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande.</i>	
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	<i>DalaFrakt o Logistik Box 116, 793 23 Leksand Anläggning: Knusberget, Mockfjärd</i>	
5. Ej relevant, se punkt 4.		
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	<i>4, egendeklaration</i>	
7. Anmält organ, <i>NORDCERT AB 1505</i> har utfärdat certifikat <i>1505-CPR-420</i> på grundval av: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik		
8. Ej relevant, se punkt 7.		
9. Angiven prestanda:		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	0-16	EN 13242:2002 +A1:2007
Kornform	FL_{NR}	
Kornstorlek	NPD	
Renhet	NPD	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Korndensitet	2,75 Mg/m³	
Andel korn med krossade/brutna ytor	NPD	
Motstånd mot fragmentering	NPD	
Motstånd mot polering	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov	M_{DE10}	
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption	0,2 ± 0,2 %	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
	NPD	
	NPD	
	NPD	
	NPD	
	Se petrografisk analys	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av :

Namn, Platschef

.....
Plats och datum för utfärdande

.....
Namnteckning