



Prestandadeklaration

Nr: *B422_0/16_SS_EN_13242*

1. Produkttypens unika identifikationskod:	<i>B422_0/16_SS_EN_13242</i>
2. Beteckning som möjliggör identifiering:	<i>Batchnr., Se följesedel</i>
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:	<i>Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande.</i>
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	<i>DalaFrakt o Logistik Box 116, 793 23 Leksand Anläggning: Ryggen, Falun</i>
5. Ej relevant, se punkt 4.	
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	<i>4, egendeklaration</i>

7. Anmält organ, *NORDCERT AB 1505* har utfärdat certifikat *1505-CPR-422* på grundval av:

i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik

8. Ej relevant, se punkt 7.

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	0-16	EN 13242:2002 +A1:2007
Kornform	FL_{NR}	
Kornstorlek	NPD	
Renhet	NPD	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Korndensitet	2,64±0,03 Mg/m³	
Andel korn med krossade/brutna ytor	C100/0	
Motstånd mot fragmentering	LA_{NR}	
Motstånd mot polering	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov	M_{DE15}	
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption	0,2 ± 0,2 %	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
	Se petrografisk analys	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av :

Namn, Platschef

.....
Plats och datum för utfärdande

.....
Namnteckning